



虚线框尺寸为90\*15, 不要印刷.

分切

### 技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰.
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。  
CMYK: 分别表示青兰, 洋红, 黄色, 黑色。  
说明: 07X0表示以下配色内容: 0%青兰, 70%洋红, 100%黄色, 0%黑色  
箭头:  
--A+++: X0X0  
--A++: 70X0  
--A+: 30X0  
--A: 00X0  
--B: 03X0  
--C: 07X0  
--D: 0XX0  
欧共体旗帜底色为X800, 五星颜色为00X0,边框颜色为X000。
- 3 能耗等级A+++,A++,A+,A,B,C,D等字母为反白, 其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸,放资料袋中。
- 5 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。
- 6 胶体低粘性, 不能残留被粘表面。
- 7 批量印刷前须送样到开发部门确认。

# Hisense

名称	能源标签			材料	105克铜版纸 可移胶	版本号		比例		图号	B08128750(1635588)
	设计	喻芳	审核	陈思萌	批准	白莉	日期	2015-02-10	首次使用产品	BD-235WY/HC2(E1)	